

福知山事業所設備一覧

工場	特徴	機器	材質	サイズ	基数	備考
S-2	GMP 対応 ・カラム精製 ・高圧反応 ・大容量反応	反応釜	GL	50/100/150/300L	5	50-150L 各 1 基, 300L×2 基
			SUS	500L	1	
			GL	600L	1	
			GL	1,500L	4	可燃性ガス処理可能 (2 基)
			SUS	3,000L	1	オートクレーブ 1 基 (1MPa)
			GL	5,000L	2	
			GL	10,000L	2	
		カラム管	SUS	250L	1	クロマト分取用 300A×2500H
			SUS	750L	2	クロマト分取用 600A×2500H
		遠心分離機	SUS	30inch	4	30inch x 4 (上排式)
		単板式濾過器	GL	800mmΦ	1	
			GL	900mmΦ	1	可動式
		濾過乾燥機	GL	1.5㎡	1	濾取から乾燥まで対応可能
		棚式真空乾燥機	SUS	150L	1	30-50kg 乾燥可能
棚式熱風乾燥機	SUS	400L	1	100-200kg 乾燥可能		
	SUS	600L	1	300-400kg 乾燥可能		

工場	特徴	機器	材質	サイズ	基数	備考
S-3	cGMP ・低温反応 ・高温反応 ・高圧反応	反応釜	GL	100L	1	
			GL	500L	2	
			SUS	500L	1	-80℃まで可能
			SUS	500L	1	250℃まで可能
			SUS	300L	1	酵素反应用
			SUS	500L	1	オートクレーブ (3MPa)
		単板式濾過器	GL	600mmΦ	1	
			SUS	600mmΦ	1	カラム管としても使用可
		遠心分離機	SUS	30inch	1	上排式
		熱風乾燥機	SUS	150L	1	
真空攪拌乾燥機	SUS	150L	1	Vertical Granulator		
S-3 クリーンルーム	cGMP ・粉体対応	反応釜	HAS	500L	2	溶解釜 1 基, 晶析釜 1 基
		遠心機	SUS	24inch	1	
		熱風乾燥機	SUS	100L	1	
		真空攪拌乾燥機	SUS	150L	1	Vertical Granulator
		粉碎機	SUS	U-10	1	コーミル